



Mini PACO - Encastré LED escamotable



Descriptif général




Encastré LED d'accentuation escamotable
 Installation encastrée en plafond
 Corps et tête en aluminium
 Verre de fermeture
 Colerette quart de tour polycarbonate
 Réflecteur aluminium brillant facetté interchangeable
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
 Système LED COB Zhaga.
 Refroidissement Passif
 IRC 80 en standard
 Diam. Colerette : 155 mm
 Diam. Découpe : 147 mm
 Convertisseur Electronique déporté.

Finitions :



Dimensions



Options :

- Version gradable : ou ou ou
- LED «FOOD» :
- LED «FASHION» :
- LED «ART» IRC97 :

Détails Techniques LED

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
8W	6W	COB	Passif	3000 K 3500 K 4000 K	80	± 1000 lm ± 170 lm/W	± 800 lm ± 100 lm/W	16° 25° 42°	3 SDCM	50 000 h L80 B.10	Groupe 0
14W	12W					± 1880 lm ± 158 lm/W	± 1400 lm ± 100 lm/W				
20W	16W					± 2600 lm ± 150 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W				
30W	26W					± 3500 lm ± 140 lm/W	± 2800 lm ± 93 lm/W				

* Les flux des LEDs sont donnés à titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80 - plus de détails page 3

Accessoires





Mini PACO - Tableaux des Flux

IRC80	Puissance LED	Conso Système Max.		2 700K	3 000K	3 500K	4 000K	5 000K
180mA	LED	5,9W	FLUX LED	940lm	990lm	1000lm	1015lm	1030lm
	Efficacité LED			79lm/W	83lm/W	84lm/W	85lm/W	87lm/W
	Système	8W	FLUX SORTANT	724lm	762lm	770lm	782lm	793lm
	Efficacité Système			52lm/W	54lm/W	55lm/W	56lm/W	57lm/W

350mA	LED	11,9W	FLUX LED	1770lm	1850lm	1885lm	1900lm	1930lm
	Efficacité LED			149lm/W	155lm/W	158lm/W	160lm/W	162lm/W
	Système	14W	FLUX SORTANT	1363lm	1425lm	1451lm	1463lm	1486lm
	Efficacité Système			97lm/W	102lm/W	104lm/W	105lm/W	106lm/W

500mA	LED	17,5W	FLUX LED	2450lm	2570lm	2615lm	2640lm	2680lm
	Efficacité LED			140lm/W	147lm/W	149lm/W	151lm/W	153lm/W
	Système	20W	FLUX SORTANT	1887lm	1979lm	2014lm	2033lm	2064lm
	Efficacité Système			94lm/W	99lm/W	101lm/W	102lm/W	103lm/W

600mA	LED	21,4W	FLUX LED	2890lm	3020lm	3080lm	3110lm	3160lm
	Efficacité LED			135lm/W	141lm/W	144lm/W	145lm/W	148lm/W
	Système	25W	FLUX SORTANT	2225lm	2325lm	2372lm	2395lm	2433lm
	Efficacité Système			89lm/W	93lm/W	95lm/W	96lm/W	97lm/W

700mA	LED	25,5W	FLUX LED	3300lm	3460lm	3530lm	3570lm	3620lm
	Efficacité LED			129lm/W	136lm/W	138lm/W	140lm/W	142lm/W
	Système	30W	FLUX SORTANT	2541lm	2664lm	2718lm	2749lm	2787lm
	Efficacité Système			85lm/W	89lm/W	91lm/W	92lm/W	93lm/W

IRC90	Puissance LED	Conso Système Max.		2 700K	3 000K	3 500K	4 000K	5 000K
180mA	LED	5,9W	FLUX LED	780lm	810lm	830lm	840lm	
	Efficacité LED			66lm/W	68lm/W	70lm/W	71lm/W	
	Système	8W	FLUX SORTANT	601lm	624lm	639lm	647lm	
	Efficacité Système			43lm/W	45lm/W	46lm/W	46lm/W	

350mA	LED	11,9W	FLUX LED	1480lm	1540lm	1570lm	1590lm	
	Efficacité LED			124lm/W	129lm/W	132lm/W	134lm/W	
	Système	14W	FLUX SORTANT	1140lm	1186lm	1209lm	1224lm	
	Efficacité Système			81lm/W	85lm/W	86lm/W	87lm/W	

500mA	LED	17,5W	FLUX LED	2050lm	2140lm	2180lm	2200lm	
	Efficacité LED			117lm/W	122lm/W	125lm/W	126lm/W	
	Système	20W	FLUX SORTANT	1579lm	1648lm	1679lm	1694lm	
	Efficacité Système			79lm/W	82lm/W	84lm/W	85lm/W	

600mA	LED	21,4W	FLUX LED	2410lm	2520lm	2570lm	2590lm	
	Efficacité LED			113lm/W	118lm/W	120lm/W	121lm/W	
	Système	25W	FLUX SORTANT	1856lm	1940lm	1979lm	1994lm	
	Efficacité Système			74lm/W	78lm/W	79lm/W	80lm/W	

700mA	LED	25,5W	FLUX LED	2770lm	2890lm	2940lm	3200lm	
	Efficacité LED			109lm/W	113lm/W	115lm/W	125lm/W	
	Système	30W	FLUX SORTANT	2133lm	2225lm	2264lm	2464lm	
	Efficacité Système			71lm/W	74lm/W	75lm/W	82lm/W	