

TORPILLE 70 - Etanche LED inox



Descriptif général

Étanche tubulaire opal ou transparent

Diamètre du tube : 70mm

Module linéaire LED

Embouts et étriers en inox 316L

5 longueurs :

404 mm

704 mm

1004 mm

1304 mm

1604 mm


LED 3000K ou 4000K

Alimentation électronique intégrée


Finition :



Versions & Dimensions :



404 / 704 / 1004 / 1304 / 1604



Options

- classe 2
- cache aluminium à l'arrière de la platine
- LED 2700K, 3500K, 4500K, 5000K ou 6500K
- câblage traversant
- diffuseur de couleur
- tube opale (960°)
- version suspendue 3m avec fixations plafond
- collier anti-vandales
- version marine embouts + fixations inox 316L
- version piscine embouts + fixations Alu anodisé
- version marine inox 316L + passivation chlore

Données Techniques LED

Version	Conso. Système	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux	Efficacité	Binning	Durée de Vie	EN 62471
404 mm	9W	SMD	Passif	3000K 4000K	> 80	± 980 lm	± 120 lm/W	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
704 mm	8W					± 1020 lm				
	16W					± 1955 lm				
1004 mm	12W					± 1525 lm				
	24W					± 2930 lm				
	27W					± 3360 lm				
1304 mm	16W					± 2030 lm				
	32W					± 3910 lm				
	37W					± 4480 lm				
1604 mm	20W					± 2540 lm				
	40W					± 4885 lm				
	46W					± 5600 lm				

Détails

