



# NOTO - Projecteur LED



## Descriptif général


Projecteur LED d'accentuation  
 Installation sur rail 3 allumages universel  
 Corps et tête en aluminium  
 Fermeture verre transparent  
 Colerette porte verre en polycarbonate  
 Réflecteur aluminium facetté, interchangeable  
 Faisceaux disponibles étroit ou moyen  
 Système LED COB.  
 Refroidissement Passif  
 IRC 80 en standard  
 Convertisseur Electronique intégré

Finitions : **BL** **AL** **NR**

Dans la même gamme :

LOAN : version applique murale ou plafond

## Dimensions



## Détails Techniques LED

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
14W	12 W	COB	Passif	3000 K	80	± 1880 lm ± 158 lm/W	± 1400 lm ± 100 lm/W	13° 22° 30°	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
20W	16 W			3500 K 4000 K		± 2600 lm ± 100 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W				

## Accessoires



## Détails :

**Module LED universel, ZHAGA et connecteurs rapides.**

Les LEDs utilisées sont certifiées ZHAGA et sont toutes équipées de connecteurs rapides qui permettent d'intervenir plus aisément sur les appareils lors d'interventions techniques.

