




# VAS POLY - Suspension LED à diffuseur




## Descriptif général

Suspension LED  
 Installation plafond sur patère aluminium  
 Corps en aluminium  
 Abat-jour polycarbonate  
 Module Projecteur avec réflecteur aluminium brillant facetté  
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large  
 Système LED COB Zhaga  
 Refroidissement Passif  
 IRC 80 en standard










Diam. Abat-Jour : 355 mm  
 Hauteur totale : 420 mm  
 Convertisseur Electronique incorporé.

Finitions :  ou  sur demande

## Dimensions :



## Options :

- Version gradable :  ou  ou  ou 
- LED «FOOD» :     
- Montage sur adaptateur 3 allumages
- Longueur de câble supérieure, jusqu'à 5m

## Détails Techniques LED

Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
27W	COB	Passif	3000 K	> 80	± 3000 lm ± 100 lm/W	23°	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	NC
40W			4000 K		± 4300 lm ± 110 lm/W	37° 49°			

\* Les flux des LEDs sont donnés à titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80 - plus de détails page 2

## Détails :

