




VAS ALU - Suspension LED à réflecteur



Descriptif général


Suspension LED
Installation plafond sur patère aluminium
Corps et Abat-Jour en aluminium

Module Projecteur avec réflecteur aluminium brillant facetté
Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
Système LED COB Zhaga
Refroidissement Passif
IRC 80 en standard

Diam. Abat-Jour : 360 mm
Hauteur totale : 420 mm
Convertisseur Electronique incorporé.

Finitions : ou sur demande

Dimensions :



Options :

- Version gradable : ou ou ou
- LED «FOOD» :
- Montage sur adaptateur 3 allumages
- Longueur de câble supérieure, jusqu'à 5m

Détails Techniques LED

Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
27W	COB	Passif	3000 K	> 80	± 3000 lm ± 100 lm/W	23°	3 SDCM	50 000 h L80 B.10	NC
40W			4000 K		± 4300 lm ± 110 lm/W	37° 49°			

* Les flux des LEDs sont donnés à titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80 - plus de détails page 2

Détails :

