



# LOAN - Applique projecteur LED



## Descriptif général

Projecteur Applique LED d'accentuation  
 Installation murale ou plafond  
 Corps et tête en aluminium  
 Fermeture verre transparent  
 Colerette porte verre en polycarbonate  
 Réflecteur aluminium facetté, interchangeable  
 Faisceaux disponibles étroit ou moyen  
 Système LED COB.  
 Refroidissement Passif  
 IRC 80 en standard  
 Convertisseur Electronique intégré




Finitions :



Dans la même gamme :

NOTO : version sur adaptateur pour rail 3 allumages

## Dimensions



## Détails Techniques LED

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
14W	12 W	COB	Passif	3000 K	80	± 1880 lm	± 1400 lm	13° 22° 30°	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
20W	16 W			3500 K 4000 K		± 2600 lm ± 100 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W				

## Accessoires

CROIX



VOLETS



NID  
D'ABEILLE



RÉFLECTEUR



## Détails :

**Module LED universel, ZHAGA et connecteurs rapides.**

Les LEDs utilisées sont certifiées ZHAGA et sont toutes équipées de connecteurs rapides qui permettent d'intervenir plus aisément sur les appareils lors d'interventions techniques.

